

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa

PODWOZIE	MENARINIBUS CITYMOOD 12
SILNIK	Diesel, 6 cylindrów w układzie rzędowym, bezpośredni wtrysk paliwa Bosch CommonRail
TYP	FPT Cursor 9 z turbodoładaniem i intercoolerem, wysokoprężny, umieszczony z tyłu
MOC	228 kW / 310 KM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	1300 Nm
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	8710 cm ³
SKRZYŃNIA BIEGÓW	Automatyczna: ZF 6 HP ECOLIFE; 6+1
NORMA EMISJI SPALIN	EURO 6, AdBlue
ZBIORNIK PALIWA	310 litrów
UKŁAD HAMULCOWY	- Hamulce robocze: tarczowe, regulowane pneumatycznie na dwóch osiach, z układem niezależnym - ABS / ASR / EBS - Elektromagnetyczny Retarder Telma
ZAWIESZENIE	- Pneumatyczne, zintegrowane z resorami - Przód: 2 resory pneumatyczne, 2 amortyzatory hydrauliczne - Tył: 4 resory pneumatyczne, 4 amortyzatory hydrauliczne, stabilizator tylny - System zawieszenia wspomaga układ elektronicznie sterowanego zawieszenia pneumatycznego ECAS - System boczny przykłąku (70mm) - System automatycznego podnoszenia i obniżania nadwozia
UKŁAD KIEROWNICZY	- Przekładnia hydrauliczna ZF 8098 - Regulowana kierownica
LUSTERKA BOCZNE	Podgrzewane i regulowane elektrycznie
OPONY	275/70 R22,5 – OP - pojedyncze / OT - podwójne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- Alternator: 28V / 2 x 150A - Akumulator: 2 x 240 Ah
WYMIARY I MASY	- Dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg - Rozstaw osi: 5900 mm - Korpus: DxSxW: 12100 x 2550 x 3213* mm * maksymalna wysokość zależy od wersji i wyposażenia
DRZWI	Drzwi pneumatyczne w układzie 2-2-2, otwierane elektrycznie do wewnątrz, z systemem przeciwzakleszczeniowym i listwą rezystancyjną.
WENTYLACJA	Kłapa wentylacyjna / bezpieczeństwa zamontowana na dachu
SYSTEM GRZEWCZY	Niezależne, grzejniki konwektorowe

MENARINIBUS CITYMOOD 12

MIĘDZYMIASTOWY / TURYSTYCZNY



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:	<ul style="list-style-type: none"> - Klimatyzacyjna dla kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej - Radio CD + dwa głośniki w kabinie kierowcy - Fotel kierowcy pneumatyczny regulowany w 3 płaszczyznach, bez pasów bezpieczeństwa - Światła przeciwmgłowe przednie - Tablice kierunkowe (przód, bok, tył) - 30 mm Standardowe żółte poręcze - 4 przesuwne szyby boczne - Manualna rampa i miejsce dla wózków - System wykrywania pożaru - Hill Holder
KOLOR NADWOZIA	Biały
PASAŻEROWIE	<ul style="list-style-type: none"> - Miejsca siedzące: maksymalnie 21 + 2 uchyłne - Miejsca stojące: maksymalnie 77 - Miejsca dla osób niepełnosprawnych: maksymalnie 1

MENARINIBUS CITYMOOD 12

MIĘDZYMIASTOWY / TURYSTYCZNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa

OPCJONALNIE

- Napęd CNG
- Elektroniczny program stabilizacji (ESC)
- Montaż drugiej kłapy wentylacyjnej / bezpieczeństwa
- Silnik o mocy: 243 kW/ 2200 o./min. 330 KM
- Silnik o mocy: 265kW / 2200 o./min. 360 KM
- Tachograf
- Podgrzewana szyba przednia
- 6 przesuwanych szyb bocznych
- Manualna osłona przeciwsłoneczna kierowcy
- Podwójne szyby
- Czujnik parkowania
- Gniazda usb na poręczach
- Cyfrowy zegar i wskaźnik temperatury
- Urządzenie do gaszenia pożaru w komorze silnika
- Zestaw kamer 1 (DVR (1 TB), ekran LCD na desce rozdzielczej 7", kamery: przód, tył, kierowca, -wnętrze, drzwi, GPS, 3G)
- Zestaw kamer 7 (wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej 7", kamera cofania)
- 5 głośników w kabinie pasażerskiej
- Podwieszany ekran LCD 19"
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa do fotela kierowcy
- Fotel kierowcy pneumatyczny regulowany w 3 płaszczyznach oraz regulacja odcinka lędźwiowego z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
- Trzecie światło stop
- Wszystkie poręcze ze stali nierdzewnej \varnothing 35 mm
- Uchwyty
- ESP

KONTAKT

MMI Sp. z o.o.
Zbyszewo 2
76-200 Zbyszewo, Poland

tel.: +48 502 436 931
+48 570 150 167
e-mail: biuro@mmi-bus.pl
www.mmi-bus.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

