

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>PODWOZIE</b>                   | IVECO 72C   |
| <b>SILNIK</b>                     | zapłon samoczynny, czterosurowy, Diesel lub CNG, 4 cylindry   |
| <b>PRODUCENT/TYP</b>              | FPT Industrial S.p.A.   |
| <b>MOC</b>                        | 132 kW (180 KM)   |
| <b>MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY</b> | 400 Nm / 1250 o/min   |
| <b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b>          | 2998 cm <sup>3</sup>  |
| <b>SKRZYŃIA BIEGÓW</b>            | manualna, liczba biegów: 6+1<br>- Opcjonalnie: Automatyczna   |
| <b>NORMA EMISJI SPALIN</b>        | EURO 6, AdBlue  |
| <b>ZBIORNIK PALIWA</b>            | pojemność 90 l  |
| <b>PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA</b>        | 100 km/h  |
| <b>UKŁAD HAMULCOWY</b>            | - Hamulce tarczowe: oś przednia (wentylowane), oś tylna<br>- ABS / ASR / ESP9 / LAC<br>- Hydrauliczny, dwa obwody<br>- Elektromagnetyczny retarder Telma  |
| <b>ZAWIESZENIE</b>                | - Oś przednia: niezależne z drążkiem skrętnym, teleskopowymi amortyzatorami<br>- Oś tylna: resor paraboliczny<br>- Opcjonalnie: pneumatyczne zawieszenie osi tylnej   |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>          | - Wspomagany hydraulicznie, kierownica z regulacją wysokości<br>Typ: ZF 7853 – BOSCH 7853   |
| <b>LUSTERKA BOCZNE</b>            | Podgrzewane i regulowane elektrycznie   |
| <b>OPONY</b>                      | 225/75 R 16 – OP - pojedyncze / OT - podwójne   |
| <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>     | - Alternator: Bosch 12V/150 A<br>- Opcjonalnie: 12V/180 A<br>- Akumulator: 12V/110 Ah   |
| <b>WYMIARY I MASY</b>             | - Dopuszczalna masa całkowita: 7200 kg<br>- Rozstaw osi: 4350 mm lub 4750 mm<br>- Wymiary Dł. x Szer. x Wys.* = 8400 lub 8650 x 2340 x 3170* mm<br>* maksymalna wysokość zależy od wersji i wyposażenia   |
| <b>KONSTRUKCJA NADWOZIA</b>       | - Konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości profili stalowych, izolowana termicznie, z zabezpieczeniem antykorozyjnym<br>- Kompatybilność autobusu z wymaganiami - regulacja 66.02 ECE<br>- Podłoga: sklejka z wykładziną antypoślizgową<br>- Przednia i tylna część, dach, boki autobusu wykonane są z blach aluminiowych i laminowanych części |
| <b>DRZWI</b>                      | - Przednie drzwi: jednoskrzydłowe, otwierane elektrycznie<br>- Tylnie drzwi: awaryjne   |
| <b>WENTYLACJA</b>                 | Luk dachowy (wyjście awaryjne); 1 wentylator  |

# IVECO THESI

## MIĘDZYMIASTOWY / TURYSTYCZNY



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio CD / MP3 z głośnikami (2 z przodu / 4 w obszarze dla pasażerów)</li> <li>- Lusterko wewnętrzne</li> <li>- Szyby boczne z pojedynczym szkłem, barwione</li> <li>- Ogrzewane okna boczne kierowcy</li> <li>- Ogrzewanie WEBASTO oraz 2 konwektory</li> <li>- Oświetlenie wewnętrzne: dzienne i nocne LED</li> <li>- Podłoga: wykładzina antypoślizgowa</li> <li>- Półki bagażowe nad siedzeniami pasażerów</li> <li>- Fotel kierowcy pneumatyczny z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa</li> <li>- Fotele pasażerów z 2 lub 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, bez regulacji, ze składanymi podłokietnikami z boku przejścia</li> <li>- LDWS dla klasy III</li> <li>- Ścianka działowa za kierowcą</li> <li>- Przegrody po prawej stronie przed siedzeniami w pierwszym rzędzie</li> <li>- Bagażnik 1,2 m<sup>3</sup></li> </ul> |
| <b>KOLOR NADWOZIA</b>           | Biały RAL 9010  |
| <b>PASAŻEROWIE</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejsca: maksymalna liczba 33</li> <li>- Opcjonalne miejsca stojące, liczba zależna od wersji</li> <li>- Miejsce dla 1 osoby na wózku inwalidzkim</li> </ul>   |

# IVECO THESI

MIĘDZYMIASTOWY / TURYSTYCZNY

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>OPCJONALNIE</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- CafeBar</li><li>- Duży bagażnik do 3 m<sup>3</sup>, elegancka deska rozdzielcza i wewnętrzne wykończenia</li><li>- Podwójne szyby boczne</li><li>- Podłoga podniesiona na miejsca siedzące na całej długości autobusu</li><li>- Czujniki parkowania i kamera</li><li>- Dodatkowy konwektor</li><li>- USB dla każdego pasażera</li><li>- Zmiana koloru nadwozia</li><li>- Lodówka</li><li>- Mikrofon i zestaw wzmacniaczy</li><li>- DVD z monitorem LCD</li><li>- Przygotowanie instalacji pod kasowniki</li><li>- Elektryczny podnośnik dla pasażera na wózku inwalidzkim</li><li>- Roleta ręczna lub elektryczna przedniej szyby</li><li>- Rozkładane i przesuwane siedzenia</li><li>- Klimatyzacja:<ul style="list-style-type: none"><li>a) centralna, umieszczona z tyłu pojazdu</li><li>b) z indywidualnym nawiewem powietrza</li></ul></li><li>- System monitorujący</li><li>- Fotele szybkiego mocowania</li><li>- Tablice kierunkowe (przód, bok, tył)</li><li>- Zastonki boczne i tylne</li><li>- Cyfrowy zegarek z informacją STOP</li><li>- Błokada alkoholowa</li></ul> |
|--------------------|--|

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| <b>KONTAKT</b> | <b>MMI Sp. z o.o.</b><br>Zbyszewo 2<br>76-200 Zbyszewo, Poland | <b>tel.:</b> +48 502 436 931<br>+48 570 150 167<br><b>e-mail:</b> biuro@mmi-bus.pl<br><b>www:</b> mmi-bus.pl |
|----------------|--|--|

