

KARSAN ATAK

MIEJSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa

PODWOZIE	KARSAN ATAK
SILNIK	Diesel, 4 cylindry z turbodoładowaniem
TYP	Silnik Fiat Power Train (FPT) NEF4 - Turbo Diesel Intercooler EURO 6
MOC	137 kW / 186 KM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	680 Nm
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	4500 cm ³
SKRZYŃNIA BIEGÓW	Automatyczna
NORMA EMISJI SPALIN	EURO 6, AdBlue
ZBIORNIK PALIWA	140 litrów
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	100 km/h
UKŁAD HAMULCOWY	- Pneumatyczne, tarczowe na osi przedniej i tylnej - ABS / ASR / EBS
ZAWIESZENIE	Przód - niezależne pneumatyczne Tył - pneumatyczne System automatycznego podnoszenia i obniżania nadwozia
UKŁAD KIEROWNICZY	Wspomaganie kierownicy
LUSTERKA BOCZNE	Podgrzewane i regulowane elektrycznie
OPONY	225/75 R 17,5 - OP - pojedyncze / OT - podwójne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	- Alternator: 28V / 2 x 140A - Akumulator: 2 x 125 Ah
WYMIARY I MASY	- Dopuszczalna masa całkowita: 10250 kg - Rozstaw osi: 4580 mm - Korpus: DxSxW: 8150 x 2436 x 3007* mm * maksymalna wysokość zależy od wersji i wyposażenia
DRZWI	Drzwi w układzie 1-2-0 System ostrzegania o niezamkniętych drzwiach
WENTYLACJA	Luk dachowy (wyjście awaryjne); 1 wentylator
SYSTEM GRZEWCZY	Ogrzewanie zależne od pracy silnika



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:	<ul style="list-style-type: none"> - Tachograf - Klimatyzacja 18kW + 4kW - Radio CD + dwa głośniki w kabinie kierowcy - Fotel kierowcy pneumatyczny regulowany w 3 płaszczyznach, bez psów bezpieczeństwa - Światła przeciwmgłowe przednie - Cyfrowy zegar i wskaźnik temperatury - 30 mm standardowe żółte poręcze - Manualna rampa i miejsce dla wózków - Manualna osłona przeciwśloneczna kierowcy - System wykrywania pożaru - Instalacja do kasowników - Oznaczenia w języku angielskim - Opony wielosezonowe
KOLOR NADWOZIA	Biały RAL 9016
PASAŻEROWIE	<ul style="list-style-type: none"> - Miejsca siedzące: maksymalnie 23 + 4 uchyłne - Miejsca stojące: maksymalnie 35 - Miejsca dla osób niepełnosprawnych: maksymalnie 1

KARSAN ATAK

MIEJSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: wersja standardowa

OPCJONALNIE

- Poszycie ze stali nierdzewnej
- Ogrzewania niezależne
- Podgrzewana szyba przednia
- Podgrzewana szyba przednich drzwi
- 7 przesuwanych okien w kabinie pasażerskiej
- Czujnik parkowania
- Gniazda usb na poręczach
- Retarder
- Urządzenie do gaszenia pożaru w komorze silnika
- Zestaw kamer 1 (DVR (1 TB), ekran LCD na desce rozdzielczej 7" kamery; przód, tył, kierowca, - wewnątrz, drzwi, GPS, 3G)
- Zestaw kamer 7 (wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej 7", kamera cofania)
- 5 głośników w kabinie pasażerskiej
- Tylne światła obrysowe
- Podwieszany ekran LCD 19"
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa do fotela kierowcy
- Fotel kierowcy pneumatyczny regulowany w 3 płaszczyznach oraz z regulacją odcinka lędźwiowego z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
- Trzecie światło stop
- L.D.W.S - system ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu
- Wszystkie poręcze ze stali nierdzewnej \varnothing 35 mm
- ESP

KONTAKT

MMI Sp. z o.o.
Zbyszewo 2
76-200 Zbyszewo, Poland

tel.: +48 502 436 931
+48 570 150 167
e-mail: biuro@mmi-bus.pl
www.mmi-bus.pl

